

نظام مولد المقطورة

كيلو فولت أمبير 10-85

JCBENERGY[®]
GENERATOR



www.jcbenergy.es

JCBENERGY مصنع مولدات

JCBENERGY قصة نجاح

احتفظت الكهرباء بأهميتها منذ اليوم الأول لاكتشافها. نظرًا لأن التكنولوجيا تهيمن عليها ، فقد وصل عالم اليوم إلى سرعات هائلة لا تسمح حتى بالانقطاع الفوري للتيار الكهربائي. من خلال هذا التقدم ، يصبح المولد حاجة أكثر من مجرد ترف. تم تصميم مولدات نظام المقطورات لتزويد تطبيقك بالطاقة بشكل موثوق مع حماية فريقك ومعداتك وبيئة العمل الخاصة بك. لحماية نفسك من الأحداث والتعافي من الكوارث كما يمكن استغلالها في التعدين وأعمال الطرق والمرافق الصناعية الكبيرة ، يتوفر لدينا مجموعة مولدات واسعة النطاق ممتازة الأداء. وهذا يشمل الاستخدام في الظروف القاسية. هذا هو السبب في أننا أصبحنا المورد المفضل للمولدات المتنقلة. نقدم مجموعة كاملة مع أفضل الخصائص والمميزات

تصميم سهل الاستخدام مع عملية بسيطة

أهدأ المولدات في فئتها لأكثر التطبيقات حساسية للصوت

لوحة تحكم بديهية جاهزة للتكنولوجيا المعلوماتية وتتميز بإمكانية تشخيص العديد من الخيارات المثبتة في المصنع ، بما في ذلك: الإغلاق الإيجابي للهواء للزيت والغاز ، وصمام وقود ثلاثي الاتجاه لخزانات الوقود الإضافية يتوفر لدينا مخزون من المولدات بشكل مستمر جاهزة لتلبية متطلباتكم وتوقعاتكم

1 - الخيار

- التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص
 - دعامة جانبية ميكانيكية
 - حلقات التركيب على الحامل / الجانب
 - جلبة هيدروليكية لسهولة تحميل الأدوات
 - المنصة العلوية منحدر شعر الجسر المفتوح أو الخشب الرقائقي الداخلي
 - يمكن فتح / إصلاح اللوحات الجانبية أو بدونها
 - مع منحدر ثابت / مع منحدر معياري
 - Hot dip galvanized
- طبقتان من طلاء الايبوكسي التمهيدي على الطبقة العلوية

O1 - O2 شهادة اعتماد نوع



2 - الخيار



التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص
دعامة جانبية ميكانيكية
حلقات التركيب على الحامل / الجانب
لوح مسطح للمنصة العلوية ، لوح حصى
أو بلاي وود

- Hot dip galvanized
طبقتان من طلاء الايبوكسي التمهيدي
على الطبقة العلوية

O1 - O2 شهادة اعتماد نوع





3 - الخيار

- Double-braked torsion / scissor-necked
- Mechanical side support feet
- Upper platform sheet or playwood
- 2 layers epoxy primer painted on top coat
- Upper platform flat sheet, pebble sheet or playwood
- Superstructure coating GRP (glass fiber reinforced polyester),
- Superstructure Sandwich panel
- Superstructure Coating Aluminum,
- Superstructure covering sliding curtain
- O1-O2 Type approval certificate





JCBENERGY GENERATOR TRAILER SYSTEM



4 - الخيار

التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص
دعامة جانبية ميكانيكية
لوح المنصة العلوية أو الخشب
الرقائقي

. Hot dip galvanized

- . طبقتان من طلاء الالايوكسي
- التمهيدي على الطبقة العلوية
- . 01-02 شهادة اعتماد نوع.





2 YEAR WARENTY

ضمان المولدات سنتين (2) أو 1500 ساعة ، والتي تكون كاملة في وقت مبكر.



تحتفظ Jcb energy بالحق في تغيير الكاتالوجات والمنتجات والنماذج والمواصفات الفنية